

ZEN ZFC-012 SETUP SHEET

●Driver 川野 貴義 ●日付 2013.01.03 ●気温 ●湿度
 ●サーキット名 BIG+3サーキット ●□インドア ■アウトドア
 ●サイズ ■大きい □中間 □小さい ●路面 ■アスファルト □カーペット □その他
 ●グリップ □高い ■中間 □低い ●グリップ剤使用可否 □可 ■不可
 ●ギャップ ■フラット □中間 □バンピー
 ●備考 月例レース 優勝

FRONT

●タイヤ ZEN 接着整形済みH1ラバー ●ホイール ZEN ●タイヤ径 57mm
 ●グリップ剤 □有 ■無 メーカー 塗布時間 ●塗幅

サスアームタイプ □F104 ■F103 □その他
 サスアーム種類 タミヤ カーボン混入
 キャンバー角 1.5 トー角 0
 フロントスプリング タミヤ シルバー
 車高 4.3mm リバウンド 0mm

フロントウイング テック タイプB
 備考

スペーサー位置		アップライト種類	
	___ 枚 mm	ZENトレール ■	他社メーカー名
	___ 4枚 mm		□インライン □トレール
	___ 枚 mm		トレール量 ___ mm アップライト位置 □前 □後

メモ ホイールシム1mm追加

REAR

●タイヤ ZEN接着整形済みスーパーソフト ●ホイール ZEN ●タイヤ径 58mm
 ●グリップ剤 □有 ■無 メーカー ●塗布時間 ●塗幅

●サイドバー □L型 ■ストレート ●サイドスプリング ZEN スーパーソフト
 ブッシュ ■2mm □3mm

モーターブレース地上高前後差 0mm
 記入例(前 5mm 後 5.5mm なら + 0.5)


□有 ■無
 Oリング種類

ピッチングダンパー
 メーカー タミヤ TRF 取り付け位置
 ■前 □中 □後

オイル 200
 ピストン 2穴
 スプリング F103GT用 TRF標準
 ■ロールチューブ
 □フリクションプレート
 オイル 10000

モーターマウント種類 ■ZEN □その他
 ハイトアダプター 2.5mm
 穴位置 ■上 □下 車高 4.0mm

リアウイング
 メーカー TRG
 ボディ テック Fa10
 備考



メモ

●バッテリー種類
 □LiPo ロング ■LiPo ショート
 □LiPo ショート1セル(薄型)
 □LiFe
 ●搭載方法 ■縦積み □横積み

●ショートLiPo 搭載位置
 ●アンプ搭載位置 □後 ■横 □前

●モーター タミヤ ライトチューン
 ●スパー / ピニオン / 指数
 93T/ 31T/
 ●ジャイロメーカー
 □OFF ■ON ゲイン 55%

●アンプ ●設定メモ

メモ モーター ギヤ比固定レース